

# COM-DEX Remote Mic

## WIDEX COM-DEX Remote Mic



### HAUPTMERKMALE

- Hören Sie alle Gesprächsdetails wie ganz aus der Nähe, auch in lauter Umgebung.
- Drahtlos-Audiostreaming über COM-DEX zu drahtlosen Widex Hörsystemen
- Lässt sich bequem mit einem Stahlclip befestigen
- Dauerstreaming (mind. 8 Std.)
- Akku nach 3 Std. vollständig aufgeladen
- Einfach zu bedienen

### TECHNISCHE DATEN

Kompatibilität	COM-DEX FW1.3 oder neuer
Automatische Verbindung	Ja, nach der ersten Kopplung
Automatische Abschaltung	Nach 30 Min. ohne Streaming
Akkulaufzeit	Mind. 8 Stunden Dauerstreaming
Stromverbrauch	20 mA beim Streaming
Audiobandbreite	200 Hz - 5 kHz im normalen Sprachhervorhebungsmodus Im Musikmodus (Einstellung über COM-DEX App) unterstützt das Remote Mic die volle Bandbreite Ihres Hörsystems
Feuchte (Betrieb)	Relative Feuchte < 90%
Temperatur (Betrieb)	-10 ° - 50 °C
Temperatur (Lagerung)	-40 ° - 50 °C

### SPEZIFIKATIONEN FUNK

Funksender-Parameter	Bluetooth
Version	4.1 (Verbindung mit COM-DEX)
Profile	A2DP, AVRCP, HFP/HSP
Frequenzbereich	2,4 - 2,5 GHz
Bandbreite	1 MHz
Modulation	Frequenzsprungverfahren (FHSS) / Gaußsche Frequenzumtastung, differentielle Phasenumtastung ( $\pi/4$ -DPSK, 8-DPSK)
Sendeausgangsleistung	2,5 mW ( $\approx +4,0$ dBm)
Magnetische Feldstärke	-
Reichweite	Bis zu 10 m zu COM-DEX
Tastgrad	Max. 83 % Zeitduplex (TDD)
Entspricht den folgenden Normen/Zulassungen	EN/IEC 60950-1 EN 62479 EN 300 328 EN 301 489-17 EN/IEC 60601-1-2 FCC Teil 15 C IC RSS-247 CE-Kennzeichnung

# COM-DEX Remote Mic

## PHYSISCHE EIGENSCHAFTEN

Maße:	70 x 20 x 14 mm (L x B x H)
Gewicht:	19 g
Akkutyp:	Lithium-Ionen-Polymer-Akku
Farbe:	Anthracite Grey

## ÜBERSICHT

1. Streaming-Taste
2. Ein/Aus-Taste
3. Befestigungs-Clip
4. Mikrofon und LED
5. LED
6. Buchse für Ladegerät (Mikro-USB)

