297.00 mm

English

Sonic Alert
Specialized Hearing Solution

Model BD4000

Sonic Boom Dual Alarm Wall Clock with Calendar and Temperature

OPERATION INSTRUCTIONS

IMPORTANT:
- Please read these instructions carefully before use and retain for future reference. See operating instructions on back.
- Use only the supplied or recommended Sonic Alert adaptor to connect the unit.

Warning:

To prevent fire or shock hazard do not expose this appliance to rain or moisture. Before connecting to mains/ power make sure that the requirements specified on the apparatus corresponds to the available power supply in that country i.e. AC100-240V~, 50/60 Hz.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as, newspaper, table cloth, curtains, etc;
- No naked flame sources, such as lighted candles should be placed on the apparatus.
- It shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Do not place the product in closed bookcases or racks without proper ventilation.
- Where the mains/ power plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

MAINTENANCE: Use only damp cloth to clean the lens and the frame. Do not use thinner, alcohol, or any other cleaning agent to clean the lens or the frame, failure to do so may results in damage to the coating on the lens or the frame.

GENERAL DATA
Adaptor Input: AC100-240V~ 50/60Hz Output: DC9.5V ⎓ , 370mA
Clock Battery: AAA size (UM4/R03) x 3 pieces
Remote Battery: AA size (UM3/R6) x 2 pieces

DUAL ALARM WALL CLOCK
MODEL BD4000



FEATURES

For Clock
1. PM indicator (for 12 Hr mode only)
2. Alarm 1 ON indicator
3. Alarm 2 ON indicator
4. Mode button
5. Up button
6. Down button
7. Battery compartment
8. DC Adaptor Input Socket
9. Mounting Hole

For Remote Handset
10. Snooze button
11. Alarm 1 Set
12. Alarm 1 ON/OFF
13. Time Set
14. Alarm 2 Set
15. Alarm 2 ON/OFF
16. DATE
17. UP
18. 12/24 hour
19. Display Mode
20. Down
21. Temp °C / °F
22. Battery Compartment

1) Installing the Clock and Remote Control
Please check the mains specification before plugging into the socket. Plug the power adaptor into the **DC input jack (8)**, then plug the adaptor into the wall socket. The clock digit will flash to indicate it is working properly.

1.1) Clock DC Backup (Optional)
Insert a 4.5-Volt (3 pcs x AAA size) battery into the **Battery Compartment (7)**. Please make sure fresh batteries are used (Do not mix new and old batteries). This function prevents the clock time from being lost due to power failure. (**Note:** The LED display will not show during power failure but the battery will keep the clock IC running until the power is restored).

1.2) Remote Handset
Insert 3 Volts (2 pcs x AA size) batteries into the **Battery Compartment (22)**. (If the remote handset is not used for a long time, then it is advisable to remove the batteries.

2) Setting the Clock
NOTE: After entered into each setting mode, if no action is taken within 3 seconds (except setting minute, no action within 60 seconds), it will exit that setting mode and return normal time mode.
There are two ways to which you can set the time either by the buttons on the back of the clock or using remote handset.

Using button on the clock
2.1) Setting the Clock
2.1.1 Setting Alarm 1
a) Press **MODE button (4)** to enter the Alarm 1 setting mode. The hour digit and the **AL1 indicator (2)** will flash, then press **UP (5)** or **DOWN button (6)** to adjust the hour.
b) Press the **MODE button (4)** again to toggle to adjust the minute. The minute digit will flash, then press UP (5) or DOWN button (6) to adjust the minute.

2.1.2 Setting Alarm 2
a) Follow from above, press MODE button (4) to enter the Alarm 2 setting mode. The hour digit and the AL2 indicator will flash, MODE button (4), then press UP (5) or DOWN button (6) to adjust the hour.
b) Press the MODE button (4) again to toggle to adjust the minute. The minute digit will flash, then press UP (5) or DOWN button (6) to adjust the minute.

2.1.3 Setting Hour Format (12H or 24H)
a) Follow from above, press MODE button (4) to enter the Hour Format setting mode. The display will show "12H" or "24H", then press of the UP button (5) to toggle between "12H" for 12 hour format and "24H" for 24 hour format.

2.1.4 Setting Time
a) Follow from above, press MODE button (4) to enter the TIME setting mode. The hour digit will flash, then press UP (5) or DOWN button (6) to adjust the hour.
b) Follow from above, press MODE button (4) to enter the Minute setting mode. The minute digit will flash, then press of the UP (5) or DOWN button (6) to adjust the minute.

2.1.5 Setting Year
a) Follow from above, press of the MODE button (4) to enter the Year setting mode. The Year digit will flash, then press UP (5) or DOWN button (6) to adjust the Year.

2.1.6 Setting Date Format (Day-Month, or Month-Day)
a) Follow from above, press MODE button (4) to enter the Date Format setting mode. The display will flash nn dd or dd nn, then press UP button (5) to adjust the Date Format. . nn=month, dd=day.

2.1.7 Setting Month
a) Follow from above, press **MODE button (4)** to enter the Month setting mode. The month digit will flash, then press of the **UP (5)** or **DOWN button (6)** to adjust the month.
b) Follow from above, press **MODE button (4)** to enter the Day setting mode. The day digit will flash, then press of the **UP (5)** or **DOWN button (6)** to adjust the day.

2.1.8 Setting Temperature Unit (°C or °F)
a) Follow from above, press of the **MODE button (4)** to enter the Temperature Unit setting mode. The display will flash, then a short press of the **UP button (5)** to adjust to °C or °F. Once all the above setting are completed, the display will return to the show the time.

Using Remote Handset
2.2.1 Setting Time
a) Press and hold for 2 seconds the **T. SET button (13)** to enter the TIME setting mode. The hour digit will flash, then press **UP (17)** or **DOWN button (20)** to adjust the hour.
b) Follow from above, press **T. SET button (13)** to enter the Minute setting mode. The minute digit will flash, then press of the **UP (17)** or **DOWN button (20)** to adjust the minute.

2.2.2 Setting Hour Format (12H or 24H)
a) Press and hold for 2 seconds the **12/24 button (18)** to enter the Hour Format setting mode. The display will show "12H" or "24H", then press of the UP button to toggle between "12H" for 12 hour format and "24H" for 24 hour format.

2.2.3 Setting Year
a) Press and hold for 2 seconds the **DATE button (16)** to enter the Year setting mode. The Year digit will flash, then press of the **UP (17)** or **DOWN button (20)** to adjust the Year.

2.2.4 Setting Date Format (Day-Month, or Month-Day)
a) Follow from above, press **DATE button (16)** to enter the Date Format setting mode. The display will flash, nn dd or dd nn, then press **UP button (5)** to adjust the Date format. (nn=month, dd=day).

2.2.5 Setting Month/ Day
a) Follow from above, press **DATE button (16)** to enter the Month setting mode. The month digit will flash then press of the **UP (17)** or **DOWN button (20)** to adjust the month.
b) Follow from above, press **DATE button (16)** to enter the Day setting mode. The day digit will flash then press of the **UP (17)** or **DOWN button (20)** to adjust the day.

2.2.6 Setting Temperature Unit (°C or °F)
a) Press and hold for 2 seconds the **°C/°F button (21)** to enter the Temperature Unit setting mode. The current displayed temperature will flash, then press of the **UP button (16)** to toggle between °C or °F.

2.2.7 Setting Alarm 1 (AL.1)
a) Press and hold for 2 seconds the **AL.1 SET button (11)** to enter the Alarm 1 setting mode. The hour digit and the AL1 indicator will flash, then press **UP (16)** or **DOWN button (20)** to adjust the hour.
b) Follow from above, press the **AL.1 SET button (11)** to toggle to adjust the minute. The minute digit will flash, then press **UP (17)** or **DOWN button (20)** to adjust the minute.

2.2.8 Setting Alarm 2 (AL.2)
a) Press and hold for 2 seconds the **AL.2 SET button (14)** to enter the Alarm 1 setting mode. The hour digit and the AL2 indicator will flash, then press **UP (16)** or **DOWN button (20)** to adjust the hour.
b) Follow from above, press the **AL.2 SET button (14)** to toggle to adjust the minute. The minute digit will flash, then press **UP (17)** or **DOWN button (20)** to adjust the minute.

3) Activating the alarm
There are two ways to activate the alarm, either by using the buttons on the back of the clock or by using the remote handset.

3.1 Using Buttons on Clock
3.1.1 To turn on Alarm 1, press and hold for 2 seconds the **UP button (17)** the display and the **AL1 dot (2)** will flash to show the alarm time . Press **UP button (17)** to toggle the Alarm 1 ON or OFF. The **AL.1 dot (2)** will light up to indicate alarm 1 is ON.
3.1.2 To turn on Alarm 2, press and hold for 2 seconds the **DOWN button (20)** the display and the **AL2 dot (3)** will flash to show the alarm time . Press **DOWN button (20)** to toggle the Alarm 2 ON or OFF. The **AL.2 dot (3)** will light up to indicate alarm 2 is ON.

3.2 Using Remote Handset
3.2.1 To turn on Alarm 1, press and hold for 2 seconds the **AL1 ON/OFF button (12)** the display and the **AL1 dot (2)** will flash to show the alarm time . Press **UP button (17)** to toggle the Alarm 1 ON or OFF. The **AL.1 dot (2)** will light up to indicate alarm 1 is ON.
3.2.2 To turn on Alarm 2, press and hold for 2 seconds the **AL2 ON/OFF button (15)** the display and the **AL2 dot (3)** will flash to show the alarm time . Press **UP button (17)** to toggle the Alarm 2 ON or OFF. The **AL.2 dot (3)** will light up to indicate alarm 1 is ON.

NOTE: Alarm 1 will beep 2 times every second, while Alarm 2 will beep 3 times every second.

4) Stop the Alarm
When the alarm is sounded, the corresponding alarm indicator will flash to indicate that alarm is active. You can stop the alarm either by using the buttons on the back of the clock or by using the remote control.

4.1 Using Buttons on clock
Press any key on the back of the clock. The alarm will be stopped permanently for the day.

4.2 Using Remote Control
Press any key on the remote handset. The alarm will be stopped permanently for the day. If however, when the alarm is sounded and there is no user intervention, the alarm will sound for 5 minutes and then stopped permanently for the day.

5) Snooze
When the alarm is sounded, the corresponding alarm indicator will flash to indicate that alarm is active. On the remote handset, press **SNOOZE button (10)** the alarm will be turned off for 8-9 minutes for extra sleep. The alarm will come back again after 8-9 minutes. You may repeat this cycle many times.

6) Dimmer (5 Levels)
In normal Time mode, press the **SNOOZE button (10)** on the remote handset to change the display brightness. The brightness will cycle from bright to dim then from dim to bright.

7) Display Mode <<6 is the default setting>>
There are six different display mode for the user to select from:
7.1 Press and hold for 2 seconds the **DISPLAY MODE button (19)** to enter the display mode setting. Press the **UP button (17)** to cycle through the display mode list.
Display Mode List
1) H show just the TIME.
2) d show just the date.
3) 7E show just the temperature.
4) 6 shows the Time for 6 seconds, date for 2 seconds then Time for 6 seconds, Temperature for 2 seconds.
5) 15 shows the Time for 15 seconds, date for 2 seconds then Time for 15 seconds, Temperature for 2 seconds.
6) 30 shows the time for 30 seconds, date for 2 seconds then Time for 30 seconds, Temperature for 2 seconds.

8) Batteries
It is advisable to change the clock batteries every 6 - 9 months for optimal performance. Do not mix new and old batteries, for best results use Alkaline batteries.
If the remote handset is not used for a long time, then it is advisable to remove the batteries.

9) Wall Mount
This clock can be wall mount by using the mounting holes (9). The hole to hole distance is 200mm.

Normal function may be disturbed by strong electromagnetic interference. If this is the case, normal function can be resumed by simply resetting the unit following the procedure in the instructions manual. If function does not resume, try moving the unit to another location.

The Lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.	CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRICAL SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK) FROM THE PRODUCT. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO YOUR SONIC ALERT DEALER.	The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

SONIC ALERT'S 2 YEAR LIMITED WARRANTY

From the moment your Sonic Alert product is purchased, Sonic Alert guarantee it for the period for 2 years. The guarantee does not cover accidents, negligence or breakage to any parts. The product is covered by the legal guarantee of conformity as provided by applicable law.
Important: your receipt is part of the guarantee and must be retained and produced in event of warranty claim. After sales telephone number: +44(0)1707 384438

Geemarc Telecom, 5 Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1SB, UK

RECYCLING DIRECTIVES
The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) has been put in place for the products in end of life are recycled in the best way. When this product is out of order, please do not put it in your domestic waste bin. Please use one of the following disposal options:
- Remove the batteries and deposit them in an appropriate WEEE skip. Deposit the product in a appropriate WEEE skip.
- Or hand the old product to the retailer. If you purchase a new one, they should accept it.
Thus if you respect these instructions you ensure human health and environmental protection.

CE Declaration: Hereby Sonic Alert declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Electromagnetic compatibility (EMC) 2004/108/EC, and of Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC (if applicable).
The declaration of conformity may be consulted at www.geemarc.com

Distributed by : geemarc™ Hear the Difference **United Kingdom**
5 Swallow Court, Swallowfields, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1SB,
For product support: 01707 384438
www.geemarc.com

Français

Sonic Alert
Specialized Hearing Solution

Modèle BD4000

Réveil mural double alarme Sonic Boom avec calendrier et indicateur de température

MODE D'EMPLOI

IMPORTANT:
Veuillez lire attentivement cette notice et la conserver pour toute consultation ultérieure. Voir les instructions de fonctionnement au verso du document.
- Utilisez exclusivement l'adaptateur fourni ou recommandé Sonic Alert pour brancher l'unité.

Attention:
pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
Avant de raccorder l'appareil au réseau électrique, assurez-vous que les exigences spécifiées sur l'appareil correspondent à l'alimentation électrique disponible dans le pays, soit CA100-240V~, 50/60 Hz.
-- La ventilation ne doit pas être entravée, les orifices d'aération doivent rester libres de tout objet, tel que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. ;
-- Aucune source de flamme nue, comme une bougie allumée ne doit être placée sur l'appareil.
-- L'appareil ne sera pas installé à proximité d'un dispositif qui goutte ou soumis à des éclaboussures et aucun objet rempli de liquide ne doit être placé sur l'appareil, tel qu'un vase par exemple.
-- Ne placez pas l'appareil dans un meuble fermé ou sur un rack ne disposant pas d'une ventilation adéquate.
-- Lorsque la fiche secteur est utilisée comme dispositif de déconnexion, celle-ci doit toujours être facilement accessible.

MAINTENANCE :
utilisez uniquement un chiffon doux pour nettoyer le cadre et les lentilles. Ne vous servez pas de diluant, ni d'alcool, ou de tout autre produit de nettoyage pour essuyer les lentilles ou le cadre, faute de quoi, vous pourriez endommager leur revêtement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Entrée de l'adaptateur : CA 100-240V~ 50/60Hz Sortie : CC 9,5V ⎓ , 370mA
Piles du réveil : taille AAA (UM4/R03) x 3 pièces
Piles de la télécommande : taille AA (UM3/R6) x 2 pièces

RÉVEIL MURAL DOUBLE ALARME
MODÈLE BD4000



Les caractéristiques du produit figurent dans le schéma ci-dessus :

Pour le réveil
1. Indicateur PM (pour le mode de 12 h. uniquement)
2. Indicateur ON de l'alarme 1
3. Indicateur ON de l'alarme 2
4. Bouton du mode
5. Bouton progressif (plus)
6. Bouton progressif (moins)
7. Compartiment des piles
8. Prise d'entrée de l'adaptateur CC
9. Trou de fixation

Pour la télécommande
10. Bouton de rappel d'alarme
11. Réglage de l'alarme 1
12. Alarme 1 ON/OFF
13. Réglage de l'heure
14. Réglage de l'alarme 2
15. Alarme 2 ON/OFF
16. DATE
17. Plus
18. 12/24 heures
19. Mode d'affichage
20. Moins
21. Temp °C / °F
22. Compartiment des piles

1) Installation du réveil et de la télécommande
Veuillez vérifier les spécifications du bloc secteur avant le branchement dans la prise. Branchez l'adaptateur secteur dans le **jack d'entrée CC (8)**, puis branchez l'adaptateur dans la prise murale. Les chiffres du réveil se mettront à clignoter pour indiquer que l'appareil fonctionne correctement.

1.1) Alimentation CC de secours pour le réveil (en option)
Insérez des piles de 4,5 -volts (3 pièces de taille AAA) dans **le compartiment de batterie (7)**. Utilisez des piles neuves uniquement (ne mélangez pas les nouvelles piles avec des anciennes piles). Cette fonction empêche la perte des données du réveil suite à une coupure d'électricité. (Remarque : l'écran LED ne s'allumera pas en cas de coupure d'électricité mais la batterie maintiendra l'IC du réveil en état de marche jusqu'à ce que l'alimentation soit restaurée).

1.2) Télécommande
Insérez les piles de 3 volts (2 pièces de taille AA) dans le **compartiment des piles (22)**. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant une longue durée, il est conseillé de retirer les batteries.

2) Réglage du réveil
REMARQUE : une fois entré dans un des modes de réglages, si aucune action n'est entreprise dans les 3 secondes (sauf pour le réglage des minutes qui peut prendre jusqu'à 60 secondes), le réveil quittera ce mode de réglage et retournera au mode normal d'affichage de l'heure.
Il existe deux moyens de régler l'heure, soit à l'aide des boutons présents au dos du réveil, soit en utilisant la télécommande.

Utilisation des boutons du réveil
2.1) Réglage du réveil
2.1.1 Réglage de l'alarme 1
a) Appuyez sur le bouton **MODE (4)** pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme 1. Les heures et l'indicateur **AL1 (2)** commenceront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** ou **DOWN "BAS" (6)** pour régler l'heure.
b) Rappuyez sur le bouton **MODE (4)** pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** ou **DOWN "BAS" (6)** pour régler les minutes.

2.1.2 Réglage de l'alarme 2
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **MODE (4)** pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme 2. Les heures et l'indicateur AL2 se mettront à clignoter, rappuyez sur le bouton **MODE (4)**, puis sur **UP "Haut" (5)** ou **DOWN "BAS" (6)** pour régler l'heure.
b) Rappuyez sur le bouton **MODE (4)** pour passer au réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** ou **DOWN "BAS" (6)** pour régler les minutes.

2.1.3 Réglage du format de l'heure (12H ou 24H)
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **MODE (4)** pour entrer dans le mode de réglage du format de l'heure. L'écran affiche «12H» ou «24H»; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** pour basculer entre «12H» pour le format de 12h et «24H» pour le format de 24 heures.

2.1.4 Réglage de l'heure
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **MODE (4)** pour entrer dans le mode de réglage de l'HEURE. Les chiffres horaires se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** ou **DOWN "BAS" (6)** pour régler l'heure.
b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **MODE (4)** pour entrer dans le réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** ou **DOWN "BAS" (6)** pour régler les minutes.

2.1.5 Réglage de l'année
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **MODE (4)** pour entrer dans le mode de réglage de l'année. Les chiffres de l'année se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** ou **DOWN "BAS" (6)** pour régler l'année.

2.1.6 Réglage du format de la date (Jour –Mois, ou Mois -Jour)
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton MODE (4) pour entrer dans le mode de réglage du format de la date. «nn dd» ou «dd nn» se mettront à clignoter à l'écran; appuyez sur le bouton **UP (5)** pour régler le format de la date (nn = mois, dd = jour).

2.1.7 Réglage du mois
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **MODE (4)** pour entrer dans le mode de réglage du mois. Les chiffres se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** ou **DOWN "BAS" (6)** pour régler le mois.
b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **MODE (4)** pour entrer dans le mode de réglage du jour. Les chiffres du jour se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** ou **DOWN "BAS" (6)** pour régler le jour.

2.1.8 Réglage de l'unité de température (°C ou °F)
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **MODE (4)** pour entrer dans le mode de réglage de l'unité de température. L'écran se mettra à clignoter; appuyez brièvement sur le bouton **UP "Haut" (5)** pour régler sur °C ou °F. Une fois tous les réglages terminés, l'heure s'affichera à nouveau à l'écran.

Utilisation de la télécommande
2.2.1 Réglage de l'heure
a) Appuyez sur le bouton **T.Set (13)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'HEURE. Les chiffres horaires se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** ou **DOWN (20)** pour régler l'heure.
b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **T. SET (13)** pour entrer dans le mode de réglage des minutes. Les chiffres des minutes se mettront à clignoter; appuyez sur le **bouton UP "Haut" (17)** ou **DOWN "BAS" (20)** pour régler les minutes.

2.2.2 Réglage du format de l'heure (12H ou 24H)
a) Appuyez sur le **bouton 12/24 (18)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage du format de l'heure. «12H» ou «24H» s'affichent à l'écran ; appuyez sur le bouton UP "Haut" pour basculer entre «12H» pour le format de 12 heures et «24H» pour le format horaire de 24 heures.

2.2.3 Réglage de l'année
a) Appuyez sur le bouton **DATE (16)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'année. Les chiffres de l'année se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** ou **DOWN "BAS" (20)** pour régler l'année.

2.2.4 Réglage du format de la date (Jour -Mois, ou Mois -Jour)
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **DATE (16)** pour entrer dans le mode de réglage du format de la date. « nn dd » ou « dd nn » s'afficheront à l'écran ; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (5)** pour régler le format de la date (nn=mois, dd=jour).

2.2.5 Réglage du mois/jour
a) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **DATE (16)** pour entrer dans le mode de réglage du mois. Les chiffres se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** ou **DOWN "BAS" (20)** pour régler le mois.
b) Procédez comme avant, appuyez sur le bouton **DATE (16)** pour entrer dans le mode de réglage du jour. Les chiffres se mettront à clignoter ; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** ou **DOWN "BAS" (20)** pour régler le jour.

2.2.6 Réglage de l'unité de température (°C or °F)
a) Appuyez sur le **bouton °C/°F (21)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'unité de température. La température actuellement affichée commencera à clignoter. Appuyez sur le **bouton UP "Haut" (16)** pour basculer entre °C ou °F.

2.2.7 Réglage de l'alarme 1 (AL.1)
a) Appuyez sur le **bouton AL.1 SET (11)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme 1. Les chiffres de l'heure et l'indicateur AL.1 se mettront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (16)** ou **DOWN "BAS" (20)** pour régler l'heure.
b) Procédez comme avant, appuyez sur le **bouton AL.1 SET (11)** pour basculer et régler les minutes. Les chiffres des minutes commenceront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** ou **DOWN "BAS" (20)** pour régler les minutes.

2.2.8 Réglage de l'alarme 2 (AL.2)
a) Appuyez sur le **bouton AL.2 SET (14)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour entrer dans le mode de réglage de l'alarme 1. Les chiffres horaires et l'indicateur AL2 commenceront à clignoter ; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (16)** ou **DOWN "BAS" (20)** pour régler l'heure.
b) Procédez comme avant, appuyez sur le **bouton AL.2 SET (14)** pour basculer et régler les minutes. Les chiffres des minutes commenceront à clignoter; appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** ou **DOWN "BAS" (20)** pour régler les minutes.

3) Activation de l'alarme
Il existe deux manières d'activer l'alarme, soit en utilisant les boutons placés au dos du réveil, soit par le biais de la télécommande.

3.1 Utilisation des boutons sur le réveil
3.1.1 Pour activer l'alarme 1, appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes, l'écran et le point **AL.1 (2)** commenceront à clignoter et afficheront l'heure de l'alarme. Appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** pour activer ou désactiver l'alarme. Le point **AL.1 (2)** s'allumera pour indiquer que l'alarme est activée.
3.1.2 Pour activer l'alarme 2, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **DOWN "BAS" (20)**. L'écran et le point **AL.2 (3)** commenceront à clignoter et afficheront l'heure de l'alarme. Appuyez sur le bouton **DOWN "BAS" (20)** pour activer ou désactiver l'alarme. Le point **AL.2 (3)** s'allumera pour indiquer que l'alarme est activée.

3.2 Utilisation de la télécommande
3.2.1 Pour activer l'alarme 1, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **AL1 ON/OFF (12)**, l'écran et le point **AL1 (2)** se mettront à clignoter pour montrer l'heure de l'alarme. Appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** pour activer ou désactiver l'alarme. Le point **AL.1 (2)** s'allumera pour indiquer que l'alarme est activée.
3.2.2 Pour activer l'alarme 2, appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **AL2 ON/OFF (15)**, l'écran et le point **AL2 (3)** commenceront à clignoter pour montrer l'heure de l'alarme. Appuyez sur le bouton **UP "Haut" (17)** pour activer ou désactiver l'alarme. Le point **AL.2 (3)** s'allumera pour indiquer que l'alarme est activée.

REMARQUE : l'alarme 1 bipera 2 fois par seconde, alors que l'alarme 2 bipera 3 fois par seconde.

4) Arrêter l'alarme
Lorsque l'alarme retentit, l'indicateur d'alarme correspondant clignote pour indiquer que l'alarme est activée. Vous pouvez arrêter l'alarme en utilisant les boutons placés au dos du réveil ou par le biais de la télécommande.

4.1 Utilisation des boutons placés sur le réveil
Appuyez sur un bouton placé au dos du réveil. L'alarme sera désactivée pendant toute la journée.

4.2 Utilisation de la télécommande
Appuyez sur une touche de la télécommande. L'alarme sera désactivée pendant toute la journée. Si par contre, l'alarme retentit et que l'utilisateur n'intervient pas, elle sonnera pendant 5 minutes puis s'éteindra et restera désactivée pendant toute la journée.

5) Rappel d'alarme
Lorsque l'alarme se déclenche, l'indicateur correspondant se met à clignoter pour indiquer que l'alarme est active. Appuyez sur le bouton **SNOOZE (10)** de la télécommande, l'alarme se désactivera pendant 8-9 minutes afin que vous puissiez bénéficier de quelques instants supplémentaires de sommeil. L'alarme se réactivera après 8-9 minutes. Ce cycle peut être répété plusieurs fois.

6) Variateur (5 niveaux)
En mode horaire normal, appuyez sur le bouton**SNOOZE (10)** de la télécommande pour changer la luminosité de l'écran. La luminosité passera progressivement de clair à sombre, puis de sombre à clair

7) Mode d'affichage <<6 est le paramètre par défaut>>
Il existe six modes d'affichage différents sélectionnables par l'utilisateur.
7.1Appuyez pendant 2 secondes sur le bouton **DISPLAY MODE (19)** pour entrer dans les réglages du mode d'affichage. Appuyez sur le bouton UP (17) pour naviguer dans la liste des modes d'affichage.
Liste des modes d'affichage
1) H affichage de l'HEURE uniquement.
2) d affichage de la date uniquement.
3) 7E affichage de la température uniquement.
4) 6 affichage de l'heure pendant 6 secondes, de la date pendant 2 secondes, puis de l'heure pendant 6 secondes et de la température pendant 2 secondes.
5) 15 affichage de l'heure pendant 15 secondes, de la date pendant 2 secondes puis de l'heure pendant 15 secondes et de la température pendant 2 secondes.
6) 30 affichage de l'heure pendant 30 secondes, de la date pendant 2 secondes, puis de l'heure pendant 30 secondes, et de la température pendant 2 secondes.

8) Piles
Il est recommandé de changer les piles du réveil tous les 6-9 mois pour des performances optimales. Ne mélangez pas les nouvelles piles et les anciennes piles. Pour des résultats optimaux, utilisez des piles alcalines. Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un long moment, il est recommandé de retirer les piles.

9) Montage mural
Ce réveil peut être monté au mur en utilisant les trous de fixation (9). La distance entre les trous est de 200mm.

INFORMATIONS GÉNÉRALES –
Adaptateur secteur homologué UL : CA100-240V~, 50/60Hz
Consommation électrique : sortie de l'adaptateur : CC9.5V ⎓ ,370mA

Le triangle montrant un éclair en forme de flèche est un symbole d'avertissement indiquant la présence d'une tension élevée à l'intérieur du produit.	**ATTENTION :** POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA FACE ARRIÈRE) DU PRODUIT. AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR SONIC ALERT.	Le triangle contenant un point d'exclamation est un symbole d'avertissement afin d' attirer votre attention sur les instructions importantes fournies avec le produit.

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

La fonction normale peut être affectée par de fortes interférences électromagnétiques (à partir d'autres appareils). Si cela se produit, essayez de déplacer l'appareil vers un autre emplacement. La fonction normale devrait reprendre, mais vous devrez peut-être réinitialiser l'unité en suivant la procédure décrite dans le manuel d'instructions.

RECOMMANDATIONS POUR LE RECYCLAGE
La directive DEEE (Déchet d'Equipement Electrique et Electronique) a été mise en place dans le but d'assurer la collecte sélective en vue de la valorisation,réutilisation ou recyclage des produits en fin de vie. Lorsque votre produit ne fonctionne plus, ne le jetez pas dans votre poubelle ménagère.
Suivez l'une des procédures décrites ci-dessous:
- Déposez les piles et votre ancien appareil dans un lieu de collecte approprié.
- Ou rapportez votre ancien appareil chez le distributeur qui vous vendra le nouveau. Il devra l'accepter. Ainsi, si vous respectez ces instructions vous faites un geste pour l'environnement et vous contribuez à la préservation des ressources naturelles et à la protection de la santé humaine.

DECLARATION CE: CE produit respecte les exigences demandées par la directive européenne tel que la directive Compatibilité électromagnétique (EMC) 2004/108/EC et la directive basse tension (LVD) 2006/95/EC. (Si applicable).
La déclaration de conformité peut être consultée sur le site: www.geemarc.com

GARANTIE LIMITÉE DEUX ANS SUR LE PRODUIT SONIC ALERT

Le réveil Sonic Alert est garanti pendant deux (2) ans, à compter de sa date d'achat.La garantie ne couvre pas les accidents, les pièces cassées, les liquides renversés, ni la négligence de l'utilisateur. La garantie Sonic Alert ne limite en aucun cas les droits que vous accorde la loi. Le produit est couvert par la garantie légale de conformité telle que prévue par la réglementation applicable.
Important: votre facture d'achat est un élément essentiel de votre garantie. elle vous sera demandée en cas d'intervention sous garantie.
Geemarc Telecom: SAV au (0) 3 28 58 75 99
Parc de l'etoile, 2 rue Galilée, 59791 Grande Synthe Cedex, FRANCE

Distribué par: geemarc™ Hear the Difference **FRANCE**
Parc de l'etoile, 2 rue Galilée,
59791 Grande-Synthe Cedex
Tel: +33 (0) 3 28 58 75 75 Fax: +33 (0) 3 28 58 75 76
www.geemarc.com

Pour en savoir plus : www.quefairedemesdechets.fr

297.00 mm

Deutsch

Sonic Alert
Specialized Hearing Solution

Modell BB4000

Sonic Boom Duale Weck- und Wanduhr mit Kalender und Thermometer

BEDIENUNGSANLEITUNG

WICHTIG
--Lesen Sie diese Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Verwendung auf. Beachten Sie die umseitige Betriebsanleitung.
-- Das Gerät darf nur an das mitgelierte oder empfohlene Sonic Alert-Netzgerät angeschlossen werden.

Warnung:
Zur Verhinderung von Brand- oder Stromschlaggefahr darf das Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Stellen Sie vor dem Anschluss an den Netzstrom sicher, dass die in dem jeweiligen Land verfügbare Stromversorgung mit den auf dem Gerät angeführten Anforderungen übereinstimmt, d.h. ~100-240 VAC, 50/60 Hz.
- Zur Verhinderung einer Blockierung der Luftzufuhr die Lüftungsöffnungen nicht mit Gegenständen wie Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen, usw., abdecken.
- Keine offenen Flammen, wie Kerzen, auf das Gerät platzieren.
- Darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Keine mit Wasser gefüllten Gefäße wie Vasen auf das Gerät stellen.
- Das Gerät nicht in geschlossene Bücherschränke oder Regale ohne ordnungsgemäße Belüftung stellen.
- Wo der Netzstecker als Ausschalter dient, muss er jederzeit frei zugänglich sein.

WARTUNG:
Linse und Einfassung nur mit feuchtem Tuch reinigen Es dürfen kein Verdünner, Alkohol oder anderes Reinigungsmittel zur Reinigung der Linse oder der Einfassung verwendet werden. Bei Zuwiderhandlung kann die Beschichtung der Linse oder der Einfassung beschädigt werden.

**ALLGEMEINE