

ANRUFEN/SPRECHEN (BASISSTATION)

- Hörerätkompatibel
- Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- 4 Direktwahltasten auf dem schnurgebundenen Teil (3 davon mit Foto)
- Freisprechfunktion
- Wahlwiederholung der 10 letzten gewählten Rufnummern
- Telefonbuch 50 Einträge
- Pause Funktion / Stummfunktion
- Tastatur :
 - Breite Tasten (25x14mm)
 - Große Schrift (10mm)



LCD display (BASISSTATION)

- Großes Display mit weißer Hintergrundbeleuchtung
- 6 wählbaren Sprachen auf der Basis : Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Russisch
- Navigationsmenü
- Uhrzeit und Datumanzeige
- Wecker Funktion
- Tastensperre
- Anzeige für Verbindungsdauer

ANRUFBEANTWORTER

- 15 Minuten Aufnahmezeit
- Ein/Aus Taste des Anrufbeantworters
- 2 Ansagen
- 2 Modi für AB (nur Ansage oder mit Schreiber)
- Fernabfrage
- PIN-Code für Fernabfrage
- Abhören der Nachrichten durch Hörer
- Löschen einzelner/aller Nachrichten
- Zeit- und Datumstempelung der Nachrichten
- 3 Sprachen wählbar (Französisch, English, Deutsch)
- Anzahl der Ruftöne vor dem Anspringen des Anrufbeantworters programmierbar.

MEHRERE MOBILTEILE

- Ortung des Mobilteils
- Konferenzgespräch zwischen Basisstation und Mobilteil
- Mehrere Basisstationen (4 max) / Mehrere Mobilteile (5 max)
- Anrufweiterleitung externer Anrufe
- Sprechanlage zwischen Basisstation und Mobilteil

PHOTODECT295 (MOBILTEIL)

- Hörerätkompatibel (HAC)
- Einstellbare Hörerlautstärke bis zu 30dB
- 4 Direktwahltasten mit Foto :
 - Breite Fototasten : 3 x 2 cm
- Lautsprecher Einstellung
- Automatisches Abnehmen / Auflegen
- DECT phone
- Dauerspeicher
- 1 wiederaufladbare battery Typ ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- Ladebasis (enthalten)
- Stand-by Zeit : 2 Tage
- Dauergesprächszeit : 8 Stunden
- Reichweite Außen : 300m
- Reichweite Innen: 50m

KLINGEL

- 10 Klingel für Basisgerät und 1 für Mobilteil wählbar
- Einstellbare Klingellautstärke : MUTE + 5 Stufen
- Optische Anrufanzeige für Basisstation und Mobilteil
- Klingellautstärke :
 - 80dB auf der Basisstation
 - 70dB auf der Mobilteil

TECHNISCHE ANGABEN

- Dauerspeicher
- Funktioniert mit Netzadapter (enthalten)
- 1 wiederaufladbare Batterie Ni-Mh 2.4V 500mA (enthalten)
- Ton-/Dezimalfrequenzwahl
- An die Wand montierbar
- GAP-kompatibel
- Reichweite :
 - bis 50m im Inneren
 - bis 300m im Freifeld

ANRUFRER ID * (BASISTEIL)

- Anruferkennung wenn aufgelegt (Typ1) oder im Gespräch (Typ2)
 - 20 eingehender Rufnummer
- Namen- und Telefonnummernanzeige
- Symbol für Anruf in Warteschleife
- Symbol bei neuem Anruf



AmpliDect295 AD PhotoDect295

Kompatible Zubehören (optional)

- Zusatzhörer AmpliDect295AD
- PhotoDect295

PRODUKTE IN DERSELBEN REIHE

- AmpliDect295
- AmpliDect295 SOS-PRO
- AmpliDect295 DUO
- AmpliDect295 Photo
- AmpliDect Combi 295